



FONOTEST S.L.

Instrumentación y Estudios del Medio Ambiente

Especificaciones técnicas –

Dipper-Tough

Característica	Detalle
Longitudes de cinta	30, 45, 60, 100, 150, 200, 300 metros
Material de la cinta	Acero inoxidable de alta resistencia, recubrimiento Kynar®
Anchura de la cinta	9,5 mm
Marcado	Métrico (1 mm) o escala de ingeniería
Fuerza de rotura	125 kg
Resolución	1 mm
Sonda	16 mm diámetro, diseño anti enganches, sumergible hasta 1.500 m (150 bar)
Peso de la sonda	158 g
Longitud de la sonda	17,5 cm
Material de la sonda	Acero inoxidable 316, Delrin® con fibra de vidrio, poliuretano
Temperatura de trabajo	-10 °C a +135 °C
Precisión	±1 mm
Indicadores	LED rojo brillante, zumbador ajustable (0-100 dB)
Alimentación	Pila de 9V
Panel electrónico	Extraíble, protección IP68
Maletín de transporte	Incluido, acolchado
Soporte y guía de cinta	Incluidos
Freno	Dial ergonómico
Rodamientos de bolas	Sí, acero inoxidable
Garantía	2 años (equipo), 1 año (sonda)