

LongLiner

Series 4000

ESPECIFICACIONES



Desde 1992

FONOTEST, S.L.

Instrumentación y estudios
del medio ambiente

Conjunto de carrete y carro:

Altura con asa extendida	103cm (40.5")
Altura con asa plegada	57cm (22.5")
Fondo	60cm (23.5")
Anchura	66cm (26")
Anchura con asa	81cm (32")
Peso (solo carrete y carro)	35kg (77lbs)
Diámetro de los discos	< 1000m/3500ft - 42cm (16.5"), > 1000m/3500ft - 46cm (18")
Material de los discos	Acero con recubrimiento en polvo
Freno	Accionado por muelle
Asa	Plegable
Brazo de la manivela manual	Desmontable
Guía de la cinta	No aplicable
Puntos de comprobación	Consultar el manual de instrucciones
Longitudes de la cinta	450m/1500ft, 600m/2000ft, 750m/2500ft, 900m/3000ft, 1000m/3500ft, 1200m/4000ft

Cinta:

Cinta	Acero inoxidable de alta resistencia a la tracción
Revestimiento	Polietileno
Conductores	7 hilos (4 de acero inoxidable y 3 de cobre)
Graduación	Escala métrica o en pies decimales, bajo el revestimiento
Anchura	9.5mm (3/8")
Perfil con bordes engrosados	Sí
Carga de rotura a tracción	127kg (280lbs)

Sonda:

Peso	158g (.35lb)
Longitud	17.5cm (7")
Diámetro	16mm (5/8")
Desmontable	No
Grado de protección en inmersión	IP68
Carga de rotura a tracción	68kg (150lbs)
Materiales en contacto con el líquido	Acero inoxidable, Buna, nailon, ABS, teflón y poliuretano

Panel electrónico:

Modo de funcionamiento	Nivel estático y descenso del nivel por bombeo
Fuente de alimentación	Pila alcalina de 9 Volt
Control de sensibilidad	Acero inoxidable y aluminio
Indicación acústica y visual	LED de alto brillo y zumbador de 80dbi
Grado de protección	IP65
Desmontable	Sí
Temperatura máxima	80°C

Características eléctricas:

Motor	12v DC
Alimentación	12v de tipo automoción (ÚNICAMENTE)
Tensión de la batería	Se muestra en el controlador del motor
Control de velocidad	Enrollado y desenrollado

Garantía:	2 años (sonda: 1 año)
------------------	-----------------------

www.fonotest.com

A-825-4000-003 Rev A Heron2022